nv 6201-6202

Eco Solvent Printer

PRESTAZIONI	NV6201	NV6202
360 x 1200 DPI	35 mq/h	80 mq/h
720 x 1200 DPI	20 mq/h	55 mq/h
720 x 1800 DPI	15 mq/h	40 mq/h
720 x 2400 DPI	10 mq/h	25 mq/h

ELITE
EXCELLENT QUALITY INK

C M Y K
Eco Solvent


NV6201


NV6202

** l'immagine si riferisce al modello NV6202*

ESCLUSIONE TESTE *

Anche in caso di rottura di una delle due teste l'operatore può proseguire la produzione senza interruzioni grazie alla possibilità di escludere quella danneggiata.

*** solo per il modello NV6202**

CONTROL SOFTWARE

Controllo totale del proprio plotter, gestione avanzata del file di stampa, service program integrato, sono solo alcune delle tante potenzialità racchiuse in questo software.

BULK

Con capienza di 1,5 Litri, non si rischierà più di rimanere senza inchiostro durante la produzione.

RIAVVOLGITORE

Regolando le frizioni di ciascuno dei due motori si potranno riavvolgere i propri lavori in maniera semplice e precisa.

Il modello NV6201 adotta un riavvolgitore con singolo motore frizionato.

CARRELLO ANTICRASH *

I due sensori a pressione, posti ai lati del carrello, arrestano immediatamente la stampa al fine di prevenire eventuali impatti che potrebbero danneggiare le testine.

*** solo per il modello NV6202**

SOFTWARE RIP

Versione dedicata del noto rip di casa SAI comprendente moduli di pannellizzazione, annidamento ed annessa libreria di profili colore.

ASCIUGATORE FRONTALE

L'utilizzo delle lampade ad infrarossi abbinate alle ventole, grazie al funzionamento automatico, garantiscono sempre un'asciugatura ottimale in qualsiasi condizione.

ALTEZZA TESTINA 4,5 mm

Poter stampare supporti fino a 4,5 mm di spessore conferisce ulteriore versatilità a questi modelli spaziando dai materiali più classici fino a quelli più particolari con i quali diversificare il proprio lavoro.

SPECIFICHE TECNICHE		
Modello	**NV6201**	**NV6202**
Teste di Stampa	Micropiezo di ultima generazione - PrecisionCore Micro TFP - Tecnologia VSDT con goccia variabile da 2,5 pl a 27 pl	
Quantità	1	2
Inchiostri	Eco Solvent CMYK	
Luce di Stampa	1600 mm	
Risoluzioni e Velocità	360 x 1200 dpi 35 mq/h 720 x 1200 dpi 20 mq/h 720 x 1800 dpi 15 mq/h 720 x 2400 dpi 10 mq/h	360 x 1200 dpi 80 mq/h 720 x 1200 dpi 55 mq/h 720 x 1800 dpi 40 mq/h 720 x 2400 dpi 25 mq/h
Supporti	Banner, Tessuti, Mesh, Calamitato, PVC, Poliestere, Carta, ecc.	
Software Rip	Flexi Print versione dedicata (incluso), Onyx (opzionale)	
Requisiti minimi CPU	SSD da 500GB - Ram: 16GB - CPU: Intel i7 (ultima gen.) - Doppia scheda di Rete Gigabit Ethernet - 2 porte USB 3.0	
Requisiti minimi Sistema Operativo	Windows 10 Home (Flexiprint), Windows 10 Pro (Onyx)	
Dimensioni (L x P x A) - Peso (Kg)	Plotter: 2517 x 681 x 1250 mm - *Imballo: 2710 x 860 x 750 mm - 280 Kg*	
Accessori inclusi	Bulk Ink System da 1,5 Lt. Riavvolgitore singolo motore frizionato Asciugatore con ventole e lampade ad infrarossi Software Rip Flexiprint (versione dedicata)	Bulk Ink System da 1,5 Lt. Riavvolgitore doppio motore frizionato Asciugatore con ventole e lampade ad infrarossi Software Rip Flexiprint (versione dedicata)
Caratteristiche Aggiuntive	Facile accesso alle zone di manutenzione Funzione di Auto-Clean della testina (anche in fase di stampa) Altezza della testina regolabile fino a 4,5 mm Piano riscaldato anteriore, posteriore e frontale	Esclusione via software della testina danneggiata Sistema Anti Crash delle Teste Facile accesso alle zone di manutenzione Funzione di Auto-Clean delle testine (anche in fase di stampa) Altezza delle testine regolabile fino a 4,5 mm Piano riscaldato anteriore, posteriore e frontale
Ambiente di Lavoro	Temperatura: 20°C - 25°C | RH 35% - 65%	
Alimentazione	210-230 VAC Frequenza: 50/60HZ RC: 10A Plotter: 500 W Asciugatore: 1600 W	
OPTIONAL	RIP ONYX Postershop/Thrive - PC dedicato preconfigurato comprensivo di monitor	