# nv 8404-8408

## Water Based & Sublimation Printer

| PRESTAZIONI | NV8404 | NV8408 |
|---|---|---|
| 360 x 1200 DPI | 140 MQ/H | 320 MQ/H |
| 360 x 1800 DPI | 110 MQ/H | 180 MQ/H |
| 720 x 1200 DPI | 90 MQ/H | 100 MQ/H |
| 720 x 1800 DPI | 70 MQ/H | 60 MQ/H |

ELITE
EXCELLENT QUALITY INK

C M Y K
Water Based / Sublimation


NV8404


NV8408

### ESCLUSIONE TESTE

Anche in caso di rottura di una o più teste l'operatore può proseguire la produzione senza interruzioni grazie alla possibilità di escludere quelle danneggiate.

### CONTROL SOFTWARE

Controllo totale del proprio plotter, gestione avanzata del file di stampa, service program integrato, sono solo alcune delle tante potenzialità racchiuse in questo software.

### BULK

Con capienza di 5 Litri, subtank e avviso sonoro di fine inchiostro, non si rischierà più di avere rallentamenti della produzione.

### CAVALLETTO INDUSTRIALE

Due alberi ad espansione pneumatica, tensionatori frontali e posteriori, unitamente a due motori intelligenti, consentono di riavvolgere e svolgere bobine fino a 750 mt.

### CARRELLO ANTICRASH

I due sensori a pressione, posti ai lati del carrello, arrestano immediatamente la stampa al fine di prevenire eventuali impatti che potrebbero danneggiare le testine.

### SOFTWARE RIP

Versione dedicata del noto rip di casa SAI comprendente moduli di pannellizzazione, annidamento ed annessa libreria di profili colore.

### ASCIUGATORE FRONTALE

L'utilizzo delle lampade ad infrarossi abbinate alle ventole, grazie al funzionamento automatico, garantiscono sempre un'asciugatura ottimale in qualsiasi condizione.

*** NV8404**
**** NV8408**

| SPECIFICHE TECNICHE | | |
|---|---|---|
| **Modello** | **NV8404** | **NV8408** |
| Teste di Stampa | Micropiezo di ultima generazione - PrecisionCore Micro TFP - Tecnologia VSDT con goccia variabile da 2,5 pl a 27 pl | |
| Quantità | 4 | 8 |
| Inchiostri | Base Acqua CMYK , Sublimatico CMYK | |
| Luce di Stampa | 1900 mm | |
| Risoluzioni e Velocità | 360 x 1200 dpi 140 mq/h<br>360 x 1800 dpi 110 mq/h<br>720 x 1200 dpi 90 mq/h<br>720 x 1800 dpi 70 mq/h | 360 x 1200 dpi 320 mq/h<br>360 x 1800 dpi 180 mq/h<br>720 x 1200 dpi 100 mq/h<br>720 x 1800 dpi 60 mq/h |
| Supporti | Carta, Carta Fotografica, TNT, Canvas, Poliestere, ecc. | |
| Software Rip | Flexi Print versione dedicata (incluso), Onyx (opzionale) | |
| Requisiti minimi CPU | SSD da 500GB - Ram: 16GB - CPU: Intel i7 (ultima gen.) - Doppia scheda di Rete Gigabit Ethernet - 2 porte USB 3.0 | |
| Requisiti minimi Sistema Operativo | Windows 10 Home (Flexiprint), Windows 10 Pro (Onyx) | |
| Dimensioni (L x P x A) - Peso (Kg) | Plotter: 3180 x 1100 x 1700 mm - *Imballo: 3384 x 1150 x 1750 mm - 850 Kg* | Plotter: 3725 x 1385 x 1810 mm - *Imballo: 3910 x 1340 x 2040 mm - 980 Kg* |
| Accessori inclusi | Bulk Ink System da 5 Lt., subtank e sistema ad avviso sonoro di fine inchiostro<br>Cavalletto industriale con alberi ad espansione pneumatica e sistema di tensionamento automatico (il compressore d'aria non è incluso)<br>Doppio asciugatore con ventole e lampade ad infrarossi<br>Software Rip Flexyprint (versione dedicata) | |
| Caratteristiche Aggiuntive | Esclusione via software delle testine danneggiate<br>Sistema Anti Crash delle Teste<br>Facile accesso alle zone di manutenzione<br>Funzione di Auto-Clean delle testine (anche in fase di stampa)<br>Corpo macchina in ferro progettato per utilizzo industriale | |
| Ambiente di Lavoro | Temperatura: 20°C - 25°C \| RH 35% - 65% | |
| Alimentazione | 210-230VAC Frequenza:50/60HZ RC: 16A Plotter: 1500W Asciugatore: 7200W | |
| **OPTIONAL** | RIP ONYX Postershop/Thrive - PC dedicato preconfigurato comprensivo di monitor | |